## Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

1. (	Obsługiwane przeglądarki internetowe	.2
2. (	Uwagi odnośnie serwerów proxy	.2
3. I	Konfiguracja przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome, Opera	.3
4. I	Konfiguracja Mozilla Firefox	.5
5. (	Użytkowanie zdalnego dostępu	.7

W celu uzyskania zdalnego dostępu do polskich i zagranicznych baz pełnotekstowych, bibliograficznych i abstraktowych wymienionych na stronie

#### https://bur.ur.edu.pl/bazy-danych

niezbędna jest właściwa konfiguracja przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta dostępowego koniecznego do autoryzacji użytkownika.

Poniższa instrukcja mając na celu najprostsze przedstawienie koniecznej konfiguracji prezentuje kolejne kroki na bazie systemu operacyjnego Windows 10.

#### 1. Obsługiwane przeglądarki internetowe

Zdalny dostęp można uzyskać używając następujących przeglądarek internetowych:

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Opera

Użycie innych przeglądarek nie było testowane, ale jest możliwe, o ile przeglądarka obsługuje skrypty zdalnej konfiguracji lub korzysta z ustawień systemu operacyjnego odnośnie serwera proxy.

## 2. Uwagi odnośnie serwerów proxy

Omówione w punktach 3. do 4. czynności zmieniają ustawienia proxy połączenia przeglądarki. Jeżeli używana jest indywidualna konfiguracja proxy, zdalny dostęp do zasobów BUR może nie działać. Jeżeli indywidualna konfiguracja proxy zostanie zastąpiona konfiguracją omawianą w tej instrukcji, to po zakończeniu korzystania z zasobów BUR należy przywrócić własne ustawienia proxy.

## 3. Konfiguracja przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome, Opera

3.1 Wszystkie wymienione powyżej przeglądarki korzystają z konfiguracji dotyczącej serwera proxy, które zawarte są w opcji "Ustawienia" systemu operacyjnego Windows 10. Klikamy przycisk Start, a następnie wybieramy opcję "Ustawienia" (ten sam efekt otrzymamy przyciskając na klawiaturze kombinację Win + I).



3.2 Na ekranie "Ustawienia systemu Windows" wybieramy opcję "Sieć i Internet".

Ustawienia				– ø ×
		U	Jstawienia systemu Windows	
		Znaj	ajdž ustavienie $ ho$	
Ę	System Wyświetkacz, dźwiełc powiadomienia, zasilanie	Urządzenia Biuetooth, drukarki, mysz	Telefon Polgaz wej hieffon z systemem Android klu Phone	
I	Aplikacje Odinstalovanie, domyślne, funkcje opcjonalne	R Konta Twoje konta, poczta e-mail, synchronizacja, praca, rodzina	Czas i język Mowa, region, data Ostępu Xbox Game Bir, ujęcia, tryb gry Ułatwienia dostępu Narrator, kupa, dudy kontrast	
)	Wyszukiwanie Znajdź moje piłki, uprawnienia	Prywatność Lokalizacja, kamera, mikrofon	C Aktualizacja i zabezpieczenia Window Update, odsyskiwanie, kopio zapastowa	

3.3 W kolejnym kroku wybieramy w menu po lewej opcję "Serwer proxy".

← Ustawienia		- 0 >	×
බ Strona główna	Serwer proxy		
Znajdž ustawienie $\wp$	Automatyczna konfiguracja serwera proxy	Q Uzyskaj pomoc	Ĩ
Sieć i Internet	Używaj serwera proxy do obsługi połączeń sieci Ethernet i Wi-Fi. Te ustawienia nie dotyczą połączeń sieci VPN.	Przekaż opinię	
🖨 Stan	Automatycznie wykryj ustawienia		
토 Ethernet	Wyłączone		
C Telefoniczne	Uzyj skryptu instalacyjnego Wyłączone		
% VPN	Adres skryptu		
Serwer proxy	Zapisz		
	Ręczna konfiguracja serwera proxy		
	Używaj serwera proxy do obsługi połączeń sieci Ethernet i Wi-Fi. Te ustawienia nie dotyczą połączeń sieci VPN.		
	Užyj serwera proxy		
	Wyłączone		
	Adres Port		
	Używaj serwera proxy z wyjątkiem adresów zaczynających się od poniższych wpisów. Wpisy należy rozdzielić średnikami ().		
	Nie uzywaj serwera prozy dla adresów lokalnych (intranetowych)		
	Zapisz		
			ļ

3.4 Ustawiamy przełącznik na "Włączone" w sekcji "Użyj skryptu instalacyjnego", a w polu "Adres skryptu" wpisujemy: http://bur.ur.edu.pl/bur.pac

← Ustawienia	- o	×
	Serwer proxy	
Znajdž ustawienie 🖉	Automatyczna konfiguracja serwera proxy	Ĩ
Sieć i Internet	Używaj serwera proxy do obsługi połączeń sieci Ethernet i Wi-Fi. Te ustawienia nie dotyczą połączeń sieci VPN.	
🗇 Stan	Automatycznie wykryj ustawienia	
空 Ethernet	Wyłączone	
P Telefoniczne	Uzyj skryptu instalacyjnego Włączone	
% VPN	Adres skryptu	
Gerwer proxy	http://bur.ur.edu.pl/bur.pac	
	Zapisz	
	Ręczna konfiguracja serwera proxy	
	Uzywaj serwera proxy do obsługi połączeń sieci Ethernet i Wi-Fi. Te ustawienia nie dotyczą połączeń sieci VPN.	
	Użyj serwera proxy	
	Wylączone	
	Adres Port	
	Używaj serwera proxy z wyjątkiem adresów zaczynających się od poniższych wpisów. Wpisy należy rozdzielić średnikami (j.,	
	Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych (intranetowych)	
	Zapisz	

3.5 Zatwierdzamy zmiany klikając poniżej przycisk "Zapisz" i zamykamy okno "Ustawienia".

3.6 W tym momencie możemy już użyć dowolnej z wymienionych przeglądarek.

# 4. Konfiguracja Mozilla Firefox

4.1 Rozwijamy listę "Otwórz menu aplikacji" i wybieramy "Ustawienia".

Q Wnrowadź adres lub szukaj w Google	Q Szukaj	
- reprovide dates the statuty is bodgin	~ Jzukaj	Synchronizuj i zachowuj
		dane Zaroguj się
		Nowa karta Ctrl+T
		Nowe okno Ctrl+N
		Nowe okno prywatne Ctrl+Shift+P
		Zakładki
		Historia >
		Pobrane Ctrl+J
		Hasła
		Dodatki i motywy Ctrl+Shift+A
		Drukuj Ctrl+P
		Zapisz stronę jako Ctrl+S
		Znajdź na stronie Ctrl+F
		Powiększenie – 100% + 🖍
		Ustawienia
		Więcej narzędzi >
		Pomoc >
		Zakończ Ctrl+Shift+Q

4.2 Zostajemy na zakładce "Ogólne", a następnie w sekcji "Sieć" (przewijamy na sam dół prawą stronę z opcjami) wybieramy "Ustawienia".

🕲 Ustawienia 🛛 🗙 🕂	•		- 0 ×
$\leftrightarrow \rightarrow $ C	Firefox aboutpreferences	ත් Q Szukaj	
ဖြို့ Ogólne	-		
Uruchamianie	Uzywaj usługi instalowania aktualizacji działającej w tie		
Q Wyszukiwanie			
n Prywatność	Wydajność		
i bezpieczeństwo	Zalecane ustawienia wydajności. Więcej informacji		
Synchronizacja	Ustawienia te są specjalnie dostosowane do specyfikacji tego komputera i systemu operacyjnego.		
	Przeglądanie		
	🗹 Używaj automatycznego przewijania		
	🗹 Używaj płygnego przewijania		
	🗹 Wyświgtłaj klawiaturę ekranową, gdy zachodzi taka potrzeba		
	Zawsze używaj klawiszy kursora do nawigacji po stronach		
	Rozpoczynaj wyszukiwanie podczas wpisywania tekstu		
	🗹 Wyświetłaj przycisk trybu "Qbraz w obrazie". Więcej informacji		
	🗹 Sterowanie multimediami za pomocą klawiatury, zestawu słuchawkowego lub interfejsu wirtualnego. Więcej informacji		
	🛃 Polecaj rozszerzenia podczas przeglądania. Więcej informacji		
	👿 Polecaj f <u>u</u> nkcje podczas przeglądania. Więcej informacji		
	Sieć		
Rozszerzenia i motywy	Konfiguruj, jak Firefox ma się łączyć z Internetem. Więcej informacji Ustawienia		
⑦ Wsparcie programu Firefox			

4.3 Zaznaczamy "Adres URL automatycznej konfiguracji proxy" i w pole wpisujemy: http://bur.ur.edu.pl/bur.pac

	Ustawienia połączenia		
Konfiguracja proxy d	lo łączenia z Internetem		
🔵 <u>B</u> ez serwera proxy			
🔵 <u>A</u> utomatycznie wykry	waj ustawienia serwerów proxy dla tej sieci		
🔵 Uży <u>w</u> aj systemowych	ustawień serwerów proxy		
🔘 Ręczna <u>k</u> onfiguracja s	serwerów proxy:		
Serwer proxy <u>H</u> TTP:	192.168.110.5	P <u>o</u> rt:	8081
	🗹 Użyj tego serwera proxy także dla HTTPS		
Serwer proxy HTTPS:	192.168.110.5	Po <u>r</u> t:	8081
Host SO <u>C</u> KS:	192.168.110.5	Port:	8081
OAdr <u>e</u> s URL automaty	cznej konfiguracji proxy:	-	
http://bur.ur.edu.pl	l/bur.pac	Od	śwież
Nie używaj prozy dla:			
<u></u>			
Przykład: .mozilla.org, .cc	om.pl, 192.168.1.0/24		
Przykład: .mozilla.org, .cc Połączania z localhost, 12	om.pl, 192.168.1.0/24 27.0.0.1/8 i ::1 nigdy nie używają serwera proxy.		
Przykład: .mozilla.org, .cc Połączania z localhost, 12 Nie pytaj o uwierzyte	om.pl, 192.168.1.0/24 27.0.0.1/8 i ::1 nigdy nie używają serwera proxy. Inianie, jeśli istnieje zachowane hasło		
Przykład: .mozilla.org, .co Połączania z localhost, 12 Nie pytaj o uwierzyte Pro <u>x</u> y DNS podczas u	om.pl, 192.168.1.0/24 27.0.0.1/8 i ::1 nigdy nie używają serwera proxy. Inianie, jeśli istnieje zachowane hasło używania SOCKS v5		
Przykład: .mozilla.org, .cc Połączania z localhost, 12 Nie pytaj o uwierzyte Pro <u>x</u> y DNS podczas u <u>D</u> NS poprzez HTTPS	om.pl, 192.168.1.0/24 27.0.0.1/8 i ::1 nigdy nie używają serwera proxy. Inianie, jeśli istnieje zachowane hasło używania SOCKS v5		
Przykład: .mozilla.org, .cc Połączania z localhost, 12 Nie pytaj o uwierzyte Pro <u>x</u> y DNS podczas u <u>D</u> NS poprzez HTTPS <u>D</u> ostawca Cloudf	om.pl, 192.168.1.0/24 27.0.0.1/8 i ::1 nigdy nie używają serwera proxy. Inianie, jeśli istnieje zachowane hasło używania SOCKS v5 flare (domyślny)		~

4.4 Zatwierdzamy zmiany przyciskiem "OK", aby powrócić do przeglądarki. Na koniec zamykamy kartę "Ustawienia".

4.5 Ostatnim zalecanym krokiem jest zamknięcie przeglądarki i uruchomienie jej ponownie, aby mieć pewność, że nowe ustawienia zostały trwale zapisane i działają.

## 5. Użytkowanie zdalnego dostępu

5.1 W prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce przechodzimy na stronę

https://bur.ur.edu.pl/bazy-danych

a następnie wybieramy żądaną bazę.

5.2 W oknie logowania, które się pojawi podajemy login (Użytkownik) oraz hasło do niego. Brak poniższego okienka może oznaczać błąd na etapie konfiguracji. Jeśli mimo prawidłowej konfiguracji nadal nie pojawia się okienko logowania ew. problemem może być dostęp z Państwa lokalnej sieci komputerowej do serwera proxy (kwestie techniczne po stronie dostawcy internetu) lub w ostateczności przerwa w funkcjonowaniu samego serwera.

?	Serwer proxy moz-proxy://proxybur.ur.edu.pl:8081 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: "BUR - czasopisma online"	
Użytkownik:		
Hasło:		
	OK Anuluj	

5.3 Po zalogowaniu uzyskujemy dostęp - taki jak z sieci komputerów uniwersyteckich - do wszystkich zasobów wymienionych na stronie. Po dwóch godzinach użytkowania lub po zamknięciu przeglądarki będzie konieczne ponowne zalogowanie.